



W22 - Plus

Motor de indução trifásico fechado de uso geral, com carcaça de ferro fundido.

Excelente relação de custo-benefício, baixos níveis de ruído e fácil manutenção.

Motores Trifásicos - IP55 - 220/380 V ou 380/660 V ** - 60 Hz

cv	kW	CORRENTE (A)		
		220V	380V	440V
0,16	0,12	1,10	0,637	0,55
0,25	0,18	1,37	0,793	0,685
0,33	0,25	1,89	1,09	0,945
0,5	0,37	2,44	1,41	1,22
0,75	0,55	3,42	1,98	1,71
1	0,75	4,54	2,63	2,27
1,5	1,1	6,04	3,50	3,02
2	1,5	6,72	3,89	3,36
3	2,2	9,24	5,35	4,62
4	3	12,7	7,34	6,34
5	3,7	16,4	9,47	8,18
6	4,5	19,7	11,4	9,84
7,5	5,5	23,2	13,4	11,60
10	7,5	28,2	16,3	14,1
12,5	9,2	34,4	19,9	17,2
15	11	41,0	23,7	20,5
20	15	58,6	33,9	29,3
25	18,5	65,8	38,1	32,9
30	22	77,8	45,0	38,9
40	30	105	61,0	52,7
50	37	133	76,9	66,4